

PRESTATIEVERKLARING
SYS466 -14315 -202301

1. Unieke identificatiecode van het producttype :
Systospray US466
Systiso M300
 2. Gebruik van het product
Thermische isolatie voor muren, plafonds, daken, systeemplafonds en vloeren
 3. Contactadres van de fabrikant zoals vereist onder artikel 11(5)
Systemhouse SRL, rue de la Royenne 53, 7700 Mouscron
 4. Vertegenwoordiging
Niet van toepassing
 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP)
Systeem 3
 6. Bouwproduct in overeenstemming met geharmoniseerde norm :
EN 14315-1: 2013
7. Aangegeven prestaties :
EN 14315-1: 2013

Kenmerk	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties
Thermische weerstand	Zie prestatietabel In bijlage 1	EN 12667 en position paper NB-CPR/SG19-22/213r1
Dimensionele stabiliteit onder gespecificeerde temperatuurs- en vochtigheidscondities	DS(TH)3	EN 14315-1: 2013
Gehalte gesloten cellen	CCC4	EN 14315-1: 2013 Proef

BIJLAGE 1 : PRESTATIETABEL THERMISCHE WEERSTAND

PRESTATIETABEL BEIDE ZIJDEN DIFFUSIE OPEN/ EEN ZIJDE DIFFUSIE DICHT		
Dikte	Gedeclareerde thermische geleidbaarheid	Thermische weerstand
(mm)	(AD), W/mK	(RD) m ² .K/W
40	0,027	1,45
45	0,027	1,65
50	0,027	1,85
55	0,027	2,00
60	0,027	2,20
65	0,027	2,40
70	0,027	2,55
75	0,027	2,75
80	0,026	3,05
85	0,026	3,25
90	0,026	3,45
95	0,026	3,65
100	0,026	3,80
105	0,026	4,00
110	0,026	4,20
115	0,026	4,40
120	0,025	4,80
125	0,025	5,00
130	0,025	5,20
135	0,025	5,40
140	0,025	5,60
145	0,025	5,80
150	0,025	6,00
>150	0,025	on demand

De prestaties van omschreven product conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 versterkt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door Mathieu Castelein Manager, SEPT 2023

