

RANDSTROKEN STANDAARD

Voegstrips uit polyethyleenschuim

Soepele voegstrips uit polyethyleenschuim met gesloten celstructuur.

Voordelen

- Geen vochtopname.
- Voldoende elastisch voor uitzet.
- Chemisch bestand tegen alle in de bouw gebruikte producten.

Specificaties

Densiteit	20 kg / m ³ (met 10% tolerantie)
Treksterkte lengte	0,31 N/mm ²
Treksterkte breedte	0,23 N/mm ²
Waterabsorptie	1,6% na 24 uur
Verlenging in lengte	130% bij breuk
Verlenging in breedte	90% bij breuk
Lambda-waarde	0,045 W/mK
Druksterkte	0,1 N/mm ² bij 50% vervorming
Afwerking	Geen

Randstroken standaard

dikte	hoogte	lengte	aantal/pak
5 mm	10 cm	100 m	15
5 mm	12 cm	50 m	8
5 mm	12 cm	100 m	12
5 mm	15 cm	100 m	10
5 mm	20 cm	100 m	7
5 mm	25 cm	100 m	6
5 mm	30 cm	100 m	5

dikte	hoogte	lengte	aantal/pak
10 mm	10 cm	25 m	10
10 mm	15 cm	25 m	6
10 mm	20 cm	25 m	5
10 mm	30 cm	25 m	3

